
PVC YALITIMLI VE PVC KILIFLI
DT-8 DİAFON KABLOLARI
8x0,22 mm²

KULLANIM ALANLARI

- Bina içi haberleşme sistemlerinde
- Ses sistemlerinde
- Diafon sistemlerinde kullanılırlar.



Esnek kablo yapısı
Küçük bükülme çapı
İnceltilmiş dış çap

Alev Geciktirici Özellik

Küçük Bükülme Yarıçapı

KABLO YAPISI/TEKNİK ÖZELLİKLER

1 -	İletken	:	IEC 60228/DIN VDE 0295/EN 60228 Sınıf 5 Bükülü Elektrolitik Tavlı Bakır
2 -	Yalıtkan	:	PVC Kompaund
3 -	Yalıtım Renk	:	DIN 47100
4 -	Büküm	:	Uygun Adımda Katlar Halinde
5 -	Dış Kılıf	:	PVC Kompaund
6 -	Dış Kılıf Renk	:	RAL 9003 Beyaz
7 -	Min.Bükülme Çapı	:	Sabit: 5 x Kablo Ø ; Hareketli: 10 x Kablo Ø
8 -	Çalışma Voltajı	:	300 V
9 -	Test Voltajı	:	1200 V
10 -	Çalışma Sıcaklığı	:	-30°C ~+70°C
11 -	Alev Geciktiricilik Testi	:	IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, EN 60332-1-2
12 -	Markalama	:	ERSE KABLO [KABLO TANIMI] [KABLO YAPISI] [ÇALIŞMA GERILIMI] [METRAJ][ÜRETİM EMRİ NO] CE RoHS

Kesit (mm²)	*Dış Çap (mm)*	*Yalıtım Direnci (MΩxkm)*	*İletken Direnci (Ω/km)*	*Yaklaşık Ağırlık (kg/km)*	*Ürün Kodu*
8x0,22	4,80±0,5	200	79,0	37	343022081